


TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE



Models / Modelli

LOLLO Elettronica



5 buttons keypad
Pulsantiera a 5 pulsanti

LOLLO Semiautomatica



2 buttons keypad
Pulsantiera a 2 pulsanti

Groups / Gruppi

1 Group 1 Gruppo	2 Groups 2 Gruppi	3 Groups 3 Gruppi	1 Group 1 Gruppo	2 Groups 2 Gruppi	3 Groups 3 Gruppi
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Gruppo erogatore / Gruppo erogatore

VBM - E64 Kometa
Cromed-brass electronic thermosiphonic circulation group, with mechanical pre-infusion boiler. Filter diameter 58mm

VBM - E64 Kometa
Gruppo elettronico a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica. Diametro filtro 58mm.

Technology / Tecnologia

HX (Heater Exchanger)
HX technology, optimized to work in combination with VBM's E61 group heads. It's based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head.

HX (Scambiatore di calore)
Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con i gruppi della famiglia E61VBM. Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.



1 Group
1 Gruppo

1 x 3,5 l



2 Groups
2 Gruppi

1 x 11 l



3 Groups
3 Gruppi

1 x 13 l

Steam wands / Lance vapore

1 Steam wand
Lancia vapore

2 Steam wands
Lance vapore

2 Steam wands
Lance vapore

Steam wands / Lance vapore

1 Steam tap
Rubinetto rapido erogazione vapore

1 Steam tap
Rubinetto rapido erogazione vapore

1 Steam tap
Rubinetto rapido erogazione vapore

1 Hot water wand
Lancia acqua calda

1 Hot water tap
Rubinetto acqua calda a vite

Hot water wand / Lancia acqua calda

Electric cup warmer with on/off switch.
Scaldacanze elettrico con interruttore on/off.

Cup warmer / Scaldacanze

Power and consumption / Alimentazione e consumi

1800 W	4000 W	5000 W	Power / Potenza
240 V	240 V	240 V	Line voltage / Voltaggio
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	Frequency / Frequenza

Size and weight / Dimensione e peso

42 cm	76 cm	93 cm	Width / Larghezza
55 cm	55 cm	55 cm	Height / Altezza
60 cm	60 cm	60 cm	Depth / Profondità
33 Kg	66 Kg	95 Kg	Weight / Peso

In the box / Cosa c'è dentro

- 1 Instruction Manual
Manuale di istruzioni
- 1 Charge tube 3/8" gas
Tubo di carico 3/8 gas
- 1 EasyFlat single filter holder
Portafiltro dose singola EasyFlat
- 1 Blind filter
Filtro cieco
- 1 Discharge rubber tube
Tubo di scarico in gomma
- 1 2 3 EasyFlat double filter holder
Portafiltri dose doppia EasyFlat