


Technical specifications


Specifiche tecniche




ANALOGICA



DIGITALE



ANALOGICA



DIGITALE

DOMOBAR

Interface / Interfaccia

40Ø pressure gauge
Manometro da 40Ø

128x64px OLED display
with capacitive keyboard
Display OLED 128x64px
con tastiera capacitiva

Group head / Gruppo erogatore

VBM 1961 GROUP
Thermosiphonic circulation group in chromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with manual controls (lever). Filter diameter 58 mm.

GRUPPO VBM 1961
Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica, disponibile in versione manuale (a levetta). Diametro filtro 58 mm.

Technology / Tecnologia

SINGLE BOILER
Our single-stage boiler system allows you to dispense coffee, steam and water separately and in total safety, thanks to dedicated switches.

SINGLE BOILER
Il sistema single stage boiler ti permette di erogare separatamente e in totale sicurezza caffè, vapore e acqua grazie a interruttori dedicati.

Coffee boiler / Boiler caffè

① x 0,5 l

① x 0,5 l

Steam wands / Lance vapore

① Steam wand
Lancia vapore

① Steam tap
Rubinetto erogazione a vite

Pump / Pompa

Vibration
Vibrazione

Water supply / Fornitura d'acqua

Sensor tank
Tanica con sensore

Water drain / Scarico dell'acqua

Drawer
Vaschetta

Power and consumption / Alimentazione e consumi

1400 W
240 V
50/60 Hz

1400 W
240 V
50/60 Hz

Power / Potenza

Line voltage / Voltaggio

Frequency / Frequenza

Size and weight / Dimensione e peso

22 cm
37 cm
40 cm
15 Kg

22 cm
37 cm
40 cm
15 Kg

Width / Larghezza

Height / Altezza

Depth / Profondità

Weight / Peso

Included in the box / Inclusi nella confezione

① Instruction Manual
Manuale di istruzioni

① Blind filter
Filtro cieco

① EasyFlat single filter holder
Portafiltro dose singola EasyFlat

① EasyFlat double filter holder
Portafiltro dose doppia EasyFlat