

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## SPECIFICHE TECNICHE



### Models / Modelli

REPLICA 2B

REPLICA HX

### Groups / Gruppi

2 Groups  
2 Gruppi

3 Groups  
3 Gruppi

2 Groups  
2 Gruppi

3 Groups  
3 Gruppi

4 Groups  
4 Gruppi

### Group head / Gruppo erogatore

#### VBM 1961 GROUP

Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with electronic. Filter diameter 58 mm.

#### GRUPPO VBM 1961

Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica, disponibile in versione elettronica. Diametro filtro 58 mm.

### Technology / Tecnologia

#### 2B (Multi Boiler)

The Multi-boiler system connects each VBM 1961 group head directly to a small 0.5 l boiler. The water enters the boiler after being heated during the passage through the heat exchanger inside the main boiler.

#### 2B (Multi Boiler)

Il sistema Multi-boiler permette a ogni gruppo VBM 1961 di essere direttamente collegato a un piccolo boiler da 0,5 l. L'acqua viene immessa al suo interno dopo essere stata riscaldata durante il passaggio nello scambiatore di calore che attraversa il boiler principale.

#### HX (Heater Exchanger)

HX technology, optimized to work in combination with VBM's 1961 group heads. It's based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head.

#### HX (Scambiatore di calore)

Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con i gruppi VBM 1961. Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.

### Coffee boiler / Boiler caffè

2 x 0,5 l

3 x 0,5 l

1 x 12 l

1 x 18 l

1 x 27 l



2 Steam wands  
Lance vapore

2 Steam taps  
Rubinetti rapidi erogazione vapore a vite

### Steam wands / Lance vapore

1 Hot water wand  
Lancia acqua calda

1 Hot water tap  
Rubinetto acqua calda a vite

### Hot water wand / Lancia acqua calda

Electric cup warmer with on/off switch.  
Scaldatazza elettrico con interruttore on/off.

### Cup warmer / Scaldatazza

### Power and consumption / Alimentazione e consumi

4000 W + 2x 600 W  
240 V  
50/60 Hz

5000 W +3x 600W  
240 W  
50/60 Hz

4000 W  
240 V  
50/60 Hz

5000 W  
240 V  
50/60 Hz

5000 W  
240 V  
50/60 Hz

Power / Potenza  
Line voltage / Voltaggio  
Frequency / Frequenza

### Size and weight / Dimensione e peso

73 cm  
55 cm  
60 cm  
85 Kg

90 cm  
55 cm  
60 cm  
95 Kg

73 cm  
55 cm  
60 cm  
85 Kg

90 cm  
55 cm  
60 cm  
95 Kg

115 cm  
55 cm  
60 cm  
105 Kg

### In the box / Cosa c'è dentro

1 Instruction Manual  
Manuale di istruzioni

1 Charge tube 3/8" gas  
Tubo di carico 3/8 gas

1 EasyFlat single filter holder  
Portafiltro dose singola EasyFlat

1 Blind filter  
Filtro cieco

1 Discharge rubber tube  
Tubo di scarico in gomma

2 3 4 EasyFlat double filter holder  
Portafiltri dose doppia EasyFlat