

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICHE TECNICHE



Models / Modelli

REPLICA Pistone

REPLICA HX Manuale

Groups / Gruppi

2 Groups
2 Gruppi

3 Groups
3 Gruppi

4 Groups
4 Gruppi

2 Groups
2 Gruppi

3 Groups
3 Gruppi

4 Groups
4 Gruppi

Size and weight / Dimensione e peso

| | REPLICA Pistone | | | REPLICA HX Manuale | | |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------------------|-------|--------|
| Width / Larghezza | 73 cm | 90 cm | 115 cm | 73 cm | 90 cm | 115 cm |
| Height / Altezza | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Depth / Profondità | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Weight / Peso | 95 Kg | 105 Kg | 115 Kg | 85 Kg | 95 Kg | 105 Kg |

Power and consumption / Alimentazione e consumi

| | REPLICA Pistone | | | REPLICA HX Manuale | | |
|--------------------------|-----------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| Power / Potenza | 4000 W | 5000 W | 5000 W | 4000 W | 5000 W | 5000 W |
| Line voltage / Voltaggio | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
| Frequency / Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

Coffee boiler / Boiler caffè

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | x 12 l | 1 | x 18 l | 1 | x 27 l | 1 | x 12 l | 1 | x 18 l | 1 | x 27 l |
|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|

Cup warmer / Scaldatazze

Electric cup warmer with on/off switch.
Scaldatazze elettrico con interruttore on/off.



Piston group

Thermosiphonic circulation piston group in chromed-brass, with mechanical infusion chamber. Filter diameter 58 mm.

Gruppo a Pistone

Gruppo pistone a circolazione termosifonica in ottone cromato, dotato di camera di infusione meccanica. Diametro filtro 58 mm.

VBM 1961 GROUP

Thermosiphonic circulation group in chromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with manual controls (lever). Filter diameter 58 mm.

GRUPPO VBM 1961

Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica, disponibile in versione manuale (a levetta). Diametro filtro 58 mm.

Group head / Gruppo erogatore

HX (Heat Exchanger)

HX technology, optimized to work in combination with VBM 1961 and Piston group heads. It's based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head.

Technology / Tecnologia

HX (Scambiatore di calore)

Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con i gruppi VBM 1961 e Pistone. Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.

2 Steam wands
Lance vapore

2 Steam taps
Rubinetti rapidi erogazione vapore a vite

Steam wands / Lance vapore

1 Hot water wand
Lancia acqua calda

1 Hot water tap
Rubinetto acqua calda a vite

Hot water wand / Lancia acqua calda

1 Instruction Manual
Manuale di istruzioni

1 Charge tube 3/8" gas
Tubo di carico 3/8 gas

1 EasyFlat single portafilter
Portafiltro dose singola EasyFlat

In the box / Cosa c'è dentro

1 Blind filter
Filtro cieco

1 Discharge rubber tube
Tubo di scarico in gomma

2 3 4 EasyFlat double portafilter
Portafiltri dose doppia EasyFlat