TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

Models / Modelli	TECNIQUE TS		TECNIQUE 2B		TECNIQUE HX	
Interface / Interfaccia	Display full touch 4,3" + Analogic Keypad Display full touch 4,3" + Pulsantiera Analogica					
Groups / Gruppi	2 Groups 2 Gruppi	3 Groups 3 Gruppi	2 Groups 2 Gruppi	3 Groups 3 Gruppi	2 Groups 2 Gruppi	3 Groups 3 Gruppi
Size and weight / Dimensione e peso						
Width / Larghezza	79 cm	104 cm	79 cm	104 cm	79 cm	104 cm
Height / Altezza	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Depth / Profondità	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Weight / Peso	66 kg	95 kg	66 kg	95 kg	66 kg	95 kg
Power and consumption / Alimentazione e consumi						
Power / Potenza	3500 W + 2 x 400 W	4000 W + 3 x 400 W	3500 W + 2 x 600 W	4000 W + 3 x 600 W	3000 W	4000 W
Line voltage / Voltaggio	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequency / Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Coffee boiler / Boiler caffè	-	-	2 x 0,5l	3 x 0,5l	1 x 12 l	1 x 18 l
Steam boiler / Boiler vapore	1 x 11 l	1 x 13 l	1 x 11 l	1 x 13 l	-	-
Cup warmer / Scaldatazze	Electric cup warmer with with adjustable temperature through the operating system interface on the display Scaldatazze elettrico con temperatura impostabile tramite interfaccia display del sistema operativo.					

Group head / Gruppo erogatore

TECNIQUE GROUP
Thermosiphonic circulation group in crome brass, with mechanical pre-infusion chamber, available in the electronic version. Filter diameter 58 mm

GRUPPO TECNIQUE
Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica, disponibile in versione elettronica. Diametro filtro 58 mm

Technology / Tecnologia

VBM TS System (TermoSpiral System)
Thanks to its innovative TS System patent, Tecnique TS achieves total thermal stability regardless of the steam pressure. The two independent circuits inside the system ensure that the water is always clean from the first cup to the last

VBM TS System (TermoSpiral System)
Grazie all'innovativo TS System, Tecnique TS raggiunge una stabilità termica totale, anche in caso di spegnimento della caldaia vapore. All'interno del sistema convivono infatti due circuiti indipendenti che permettono di ottenere l'erogazione di un'acqua sempre pulita dalla prima all'ultima tazzina di caffè

Multiboiler
Our Multiboiler system connects each Tecnique group directly to a small 0.5 l boiler. The water enters the boiler after being pre-heated during the passage through the heat exchanger inside the main boiler.

Multiboiler
Il sistema Multiboiler permette a ogni gruppo Tecnique di essere direttamente collegato a un piccolo boiler da 0.5 l. L'acqua viene immessa al suo interno dopo essere stata pre-riscaldata durante il passaggio nello scambiatore di calore che attraversa il boiler principale.

HX (Heat Exchanger)
HX technology, optimized to work in combination with tecnique group heads.. It's based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head

HX (Scambiatore di calore)
Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con il gruppo Tecnique. Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.

Steam wands / Lance vapore

2 Steam wands
Lance vapore

2 Steam tap
Rubinetto vapore

Hot water wand / Lancia acqua calda

1 Hot water wand
Lancia acqua calda

1 Analogic hot water button
Pulsante analogico acqua calda

In the box / Cosa c'è dentro

1 Instruction Manual
Manuale di istruzioni

1 Charge tube 3/8" gas
Tubo di carico 3/8 gas

1 EasyFlat single portafilter
Portafiltro dose singola EasyFlat

1 Blind filter
Filtro cieco

1 Discharge rubber tube
Tubo di scarico in gomma

2 3 EasyFlat double portafilter
Portafiltro dose doppia EasyFlat